



FR-3

Lekko alkaliczny pianowy płyn o działaniu odtłuszczającym dla przemysłu spożywczego, nie powoduje korozji aluminium

Zastosowanie:

- mycie powierzchni produkcyjnych kontaktujących się z żywnością
- mycie maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
- mycie ścian, posadzek i glazury
- usuwanie zanieczyszczeń tłuszczowych i białkowych z mocno zabrudzonych powierzchni
- mycie ręczne foremek, pojemników, narzędzi i drobnego sprzętu
- mycie powierzchni aluminiowych, w tym kijów wędzarniczych, palet koszowych itp.
- mycie powierzchni z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd:	ciecz o barwie jasno brązowej
Gęstość w temperaturze 20°C:	1,05-1,15 g/cm ³
pH 1% r-ru:	~ 10

Sposób użycia:

- przygotować wodny roztwór roboczy w stężeniu 1-5% i temperaturze od 30 do 60°C
- nakładać natryskowo za pomocą urządzenia pianotwórczego lub myć ręcznie albo przez zanurzenie w roztworze roboczym
- do mycia ręcznego przygotować roztwór roboczy o stężeniu 0,2-0,4%
- przy metodzie zanurzeniowej dodatkowo lekko wyszczotkować wyjęty z kąpieli przedmiot
- po myciu dokładnie spłukać czystą wodą

Bezpieczeństwo:

Mieszanka działa drażniąco. W przypadku dostania się płynu do oka, niezwłocznie przemywać czystą wodą w ciągu 15 minut. W przypadku polania skóry spłukać dokładnie czystą wodą. FR-3 jest niepalny.

Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń, pierwszej pomocy i obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.